

Mischstation MU 2000+

Die Mischstation MU 2000+ ist mit folgenden Merkmalen ausgestattet:

Container:

- Abmessungen des Containers entsprechen einem Standard 20 Fuß Container
- Containerecken bestehen aus Eckbeschlägen CC1, diese sind mit allen Twist Locks&Depot Stackern kompatibel
- Container hat zwei Kammer mit jeweils ca. 12 m³ Volumen mit jeweils einem Anschluss für Spülungszufluss aus der RU 2000
- Füllstandsüberwachung (4 Schwimmerschalter pro Kammer)
- Containerbeschichtung nach Kundenvorgaben
- Bedienung über einen Bedienungssatelliten

Umwälzen:

- Die Tanks sind mit je einem Flygt-Tauchmotor-Rührwerk mit 2,5 kW ausgestattet

Pumpen:

- Förderpumpe ist eine Kreiselpumpe, die eine Förderleistung von bis zu 2.500 L/Min. bei bis zu 4 bar erreicht und kann mit einem Anschluss für einen Bedienungssatellit zum Bohrgerät ausgestattet werden
- Mischpumpe ist eine Kreiselpumpe mit einer Förderleistung von bis zu 2.500 L/Min. bei bis zu 3 bar

Anmischen:

- Venturidüse

